

卫生洁具软管耐压试验设备

Sanitation hose pressure test equipment

一、产品介绍:

济南思明特科技有限公司研发的卫生洁具软管耐压试验设备满足试验标准《GB/T 23448-2009》，主要用于卫生洁具软管的耐压检测，也可用于其他材质、用途管材的水压耐压试验，广泛应用于工厂、建筑工程质量检测站、产品质量检验所、科研院校等各种管材的生产检验、开发研究等领域。

二、卫生洁具软管耐压试验设备参数

测试介质：清水、液压油、乳化液等

管件规格：Φ20 ~ Φ160

驱动空气压力：0~7bar 压缩空气

试验工位：单工位、多工位

试验压力：0.1~100Mpa

压力显示精度：0.01Mpa

试验温度：常温

计时范围：0~999h

控制方式：手动控制、计算机控制

三、卫生洁具软管耐压试验设备特点

泵、阀、管件、接头均采用国内外优质产品,确保设备质量和安全,材质为 316 不锈钢,可以适用大多数液体试压介质。

计算机控制, 试验时间可以自由设置, 完成后自动停机并生成试验报告。

采用计算机进行数据处理分析, 试验结果可自动保存, 试验结束后可重新调出试验曲线, 通过曲线遍历重现试验过程, 或进行曲线比较、曲线放大, 全中文的 Windows 平台下的试验软件, 具有很强的数据和图形处理功能, 可即时打印出完整的试验报告和试验曲线等。

参考网址: <http://www.simingte.com/wsjjrgnysy.htm>