

## 压力试验台

### Compressed natural gas pump

#### 一、应用范围：

济南思明特压力试验台采用思明特气动液压泵，可选择自动控制软件进行压力的控制与调节。

#### 二、试验台特点

- 1、配备思明特气体驱动自动增压泵。
- 2、钢管连接。
- 3、自动稳压、自动保压。

#### 三、产品技术参数

- 1、驱动压力：0.2-0.8Mpa。
- 2、最大耗气量：1Nm<sup>3</sup>/min
- 3、压力测试范围：0—300Mpa，根据客户实际需求，选择相对应的压力。
- 4、工作介质：水、液压油、乳化液。
- 5、可选择自动控制软件进行自动控制。

#### 四、型号选择

名称	型号	测试介质	测试压力 (MPa)
压力试验台	SUP_SYT_5	水、油、乳化液	5
压力试验台	SUP_SYT_10	水、油、乳化液	10
压力试验台	SUP_SYT_30	水、油、乳化液	30
压力试验台	SUP_SYT_50	水、油、乳化液	50
压力试验台	SUP_SYT_100	水、油、乳化液	100
压力试验台	SUP_SYT_150	水、油、乳化液	150
压力试验台	SUP_SYT_200	水、油、乳化液	200
压力试验台	SUP_SYT_300	水、油、乳化液	300

参考网址 [www.simingte.com/ylsyt.htm](http://www.simingte.com/ylsyt.htm)