

真空检漏仪

Vacuum leak detector

一、产品介绍：

济南思明特科技有限公司研发的真空检漏仪主要用于包装袋、瓶、罐、盒等产品的气密性检测，通过对真空室抽真空，使浸在水中的试样产生内外压差，观测试样内气体外逸情况，以此判定试样的密封性能；通过对真空室抽真空，使试样产生内外压差，观测试样膨胀及释放真空后试样形状恢复情况，以此判定试样的密封性能。

二、真空检漏仪参数

真空度：0~-90 KPa

精度：1级

真空室有效尺寸：Φ270 mm x 270 mm (H) (标配)

气源压力：0.3~0.7Mpa

气源接口：Φ8 mm 聚氨酯管

环境温度：常温

电源：AC 220V 50Hz

三、真空检漏仪特点

应用广泛：用于各种大小零部件、各种大小容器焊缝及漏隙检漏、各类真空设备，例如镀膜机、真空冶炼炉、真空热处理炉，电厂汽轮机，真空储罐、空调冷凝器，蒸发器，医药点滴容器、药瓶包装、汽车散热器，油箱，制动器，煤气热水器，食品真空包装设备，阀门，压力表等设备检漏。

所有气动原件均采用知名厂家产品，性能稳定可靠。杜绝了因为气动原件而产生的保压不稳现象。

内置时间显示器，保压开始计时器同步计时，方便用户记录观察保压时间，保压结束计时器自动清零。

参考网址：<http://www.simingte.com/zkily.htm>