

140mpa 试验台

140mpa test bench

一、产品介绍：

济南思明特科技有限公司研发的 140Mpa 试验台用于包括 PVC-U 管、PE 管、PP 管等各种材质塑料管材的水压、爆破试验。本试验机各种参数（压力、压力精度、时间、介质、介质温度、试验工位、控制方式等）可按照需求定制。

二、140Mpa 试验台参数

适用管材规格（外径）：Φ20、Φ25、Φ32、Φ40、Φ50、Φ63、Φ75、Φ90、Φ110、Φ125、Φ140、Φ160

试验压力：0~140MPa

压力测量精度：±0.5%FS

压力控制精度：±1%FS

恒压范围：5%~100%FS

试验介质：水

试验介质温度：常温；

试验环境温度：常温~95℃

测试工位：1 个，可定制多工位

计时范围：0~999h

驱动空气：0.2MPa≤P≤0.7MPa

三、140Mpa 试验台特点：

所有管路均采用不锈钢材质，能适合水、油、乳化液等大多数液体介质。

配备思明特数据采集软件，操作简单，计算机自动生成压力-时间曲线，并将各种数据存储，可随时打印实验报告。

参数可在规定范围内自由设置。

参考网址：<http://www.simingte.com/140mpasyt.htm>